

Hochleistungs Lixx – Ladekoffer (AC/DC)

mit integriertem Industrienetzteil MeanWell (3000 Watt, 48 V)
sowie Junsli iCharger 4010 Duo

- Anschluss über 230V Kaltgeräteleitung oder externe DC Gleichstromspannungsquelle
- Eingangsspannung: 9V - 50V
- Ladeleistung: 2x1000 Watt (asynchron) oder 1x2000 Watt (synchron)
- Ladestrom: 2x40 A (asynchron) oder 1x70 A (synchron)
- Verpolungssicherer Balanceranschluss für bis zu 10 S Lixx Akkus
- Balancerstrom: 1,2 A (asynchron) und 2,4 (synchron)
- Entladeleistung: 2x100 Watt (asynchron) oder 200 Watt (synchron)
- 2 temperaturgesteuerte Lüfter
- Integrierter Leitungsschutzschalter
- Abmessungen: Länge: 470 mm, Breite: 360 mm, Höhe: 190 mm, Gewicht: ca. 10 kg
- Ladekofferschutzklasse: IP 67
- Als Sonderausstattung erhältlich:
Externe Hochstromentladung, bis zu 1,6KW pro Ausgang (asynchron) oder 3,2KW (synchron)



Abbildung ähnlich

Bei der Versorgung über die 230 V-Einspeisung kann aus den Buchsen ein zweites Ladegerät mit der DC-Spannung von 48 V versorgt werden.

CopterSystems GmbH
Wiesenstraße 3a
66663 Merzig

Tel: 0049 (0) 6861 91 99 818
Fax: 0049 (0) 6861 91 99 818 9
www.coptersystems.com


coptersystems